

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: INDESIT

Tiekėjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio žymuo: BWE 71283X WS EE N

## Bendrieji gaminio parametrai:

| Parametras  | Vertė              |      | Parametras   | Vertė   |    |
|---|--------------------|------|--|---------|----|
| Vardinis pajėgumas (kg)   | 7,0                |      | Matmenys centimetrais  | Aukštis | 85 |
|   |                    |      |  | Plotis  | 60 |
|   |                    |      |  | Gylis   | 58 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EELw)  | 79,9               |      | Energijos vartojimo efektyvumo klasė   | D       |    |
| Skalbimo efektyvumo indeksas  | 1,031              |      | Skalavimo efektyvumas (g/kg)   | 4,9     |    |
| „Eco 40–60“ programos suvartojamos energijos kiekis kWh per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų. | 0,689              |      | „Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo. | 44      |    |
| Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C)   | Vardinis pajėgumas | 35   | Svertinis liekamasis drėgnis (%)   | 53,0    |    |
|   | Pusė               | 34   |  |         |    |
|   | Ketvirtis          | 33   |  |         |    |
| Centrifugos sūkių skaičius (rpm)  | Vardinis pajėgumas | 1151 | Gręžimo efektyvumo klasė   | B       |    |
|   | Pusė               | 1151 |  |         |    |
|   | Ketvirtis          | 1151 |  |         |    |

| Parametras   | Vertė              |      | Parametras  | Vertė              |
|--|--------------------|------|---|--------------------|
| Programos trukmė (h:min)   | Vardinis pajėgumas | 3:25 | Tipas   | Laisvai pastatomas |
|  | Pusė               | 2:40 |   |                    |
|  | Ketvirtis          | 2:10 |   |                    |
| Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis grėžimo etapu (dB(A) re 1 pW) | 80                 |      | Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė (grėžimo etapas) | C                  |
| Išjungties veikseną (W) (jei taikoma)                                  | 0,50               |      | Budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)                       | 0,50               |
| Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)                                  | 4,00               |      | Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)              | -                  |

**Minimali tiekėjo suteikiamos garantijos trukmė: 24 mėn**

|  |           |
|--|-----------|
| Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai | <b>Ne</b> |
|--|-----------|

**Papildoma informacija: Garantijos laikotarpis įvairiose šalyse gali skirtis, atsižvelgiant į kitus nacionalinius įstatymus. Išimtys: Airija, Jungtinė Karalystė: 12 mėnesių; Ispanija, Portugalija: 36 mėnesiai; Norvegija: 60 mėnesių**

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkto a papunktyje nurodyta informacija: <https://docs.whirlpool.eu>