ŠALDYTUVAS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ETA275090010E

Lietuviška versija pagal gamintojo ETA naudojimo instrukciją

Bendra originali instrukcija taikoma modeliams ETA275090000E, ETA275090010E ir ETA275090020E.

Svarbu: ši lietuviška versija yra vertimas pagal gamintojo instrukciją. Tai nėra atskiras gamintojo išduotas lietuviškas dokumentas.

Turinys

I. Saugos informacija
II. Prietaiso aprašymas
III. Durelių atidarymo krypties keitimas
IV. Įrengimas
V. Kasdienis naudojimas
VI. Trikčių šalinimas
VII. Techniniai duomenys
VIII. Klientų aptarnavimas ir servisas

I. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir pirmą kartą naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šią instrukciją, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Instrukciją išsaugokite ir perduokite kartu su prietaisu, jei jis parduodamas ar perduodamas kitam naudotojui.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

- Prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta galimus pavojus.
- 3-8 metų vaikams leidžiama įdėti maisto produktus į šaldymo prietaisą ir juos iš jo išimti.
- Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo priežiūros darbų vaikai be priežiūros atlikti negali.
- Pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje - kyla uždusimo pavojus.
- Utilizuojant prietaisą ištraukite kištuką, nupjaukite maitinimo laidą kuo arčiau prietaiso ir nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų užsidaryti viduje.

Bendroji sauga

ĮSPĖJIMAS!
Neuždenkite prietaiso korpuse ar įmontavimo konstrukcijoje esančių ventiliacijos angų.

ĮSPĖJIMAS!
Atitirpinimo procesui pagreitinti nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduotas.

ĮSPĖJIMAS!
Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

ĮSPĖJIMAS!
Šaldymo prietaiso viduje nenaudokite elektrinių prietaisų, jei gamintojas jų tam nenumatė.

ĮSPĖJIMAS!
Pastatydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas. Už prietaiso nestatykite daugiaviečių nešiojamųjų lizdų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.

- Prietaiso viduje nelaikykite sprogiųjų medžiagų, pvz., aerozolių balionėlių su degiomis dujomis.
- Šaltnešio kontūre yra izobutanas R600a - aplinkai palankios, tačiau degios dujos. Transportuojant ir montuojant nepažeiskite šaltnešio kontūro.
- Pažeidus kontūrą venkite atviros liepsnos ir uždegimo šaltinių, gerai išvėdinkite patalpą.
- Prietaiso konstrukcijos ar techninių parametrų savavališkai nekeiskite.
- Pažeistą kištuką, maitinimo laidą, kompresorių ar kitus elektrinius komponentus turi keisti kvalifikuotas serviso specialistas.

- Maitinimo laido neilginkite. Netraukite kištuko laikydami už laido. Nenaudokite laisvo ar pažeisto elektros lizdo.
- Prietaisas sunkus - jį perkeldami būkite atsargūs. Nelieskite šaldiklio produktų drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite prietaisą nuo ilgalaikių tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienio naudojimo sauga

- Nedėkite karšto maisto ant plastikinių prietaiso dalių ir nelaikykite produktų prispaustų prie galinės sienelės.
- Atitirpintų produktų pakartotinai neužšaldykite. Fasuotus šaldytus produktus laikykite pagal jų gamintojo nurodymus.
- Šaldiklyje nelaikykite gazuotų gėrimų - dėl slėgio tara gali sprogti.
- Ilgai laikant dureles atidarytas gali smarkiai pakilti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite su maistu besiliečiančius paviršius ir prieinamas drenažo sistemas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitais produktais ir ant jų nelašėtų.
- Jei prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles praviras.

Priežiūra ir valymas

- Prieš priežiūrą išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite metalinių ar aštrių daiktų šerkšnui šalinti. Jei reikia, naudokite plastikinį grandiklį.
- Reguliariai tikrinkite atitirpusio vandens nutekėjimo angą ir, jei reikia, ją išvalykite.

II. PRIETAISO APRAŠYMAS

Pagrindinės dalys: termostato ratukas, butelių lentyna, šaldytuvo lentynos, šaldiklio temperatūros reguliatorius, vaisių ir daržovių stalčius su dangčiu, šaldiklio stalčiai, LED apšvietimas, durelių lentynėlės ir reguliuojamos kojelės.

Pastaba: gamintojo instrukcijos iliustracija yra orientacinė; konkretus prietaisas gali nežymiai skirtis.

III. DURELIŲ ATIDARYMO KRYPTIES KEITIMAS

Prieš darbą pasiruoškite plokščią ir kryžminį atsuktuvus, veržliaraktį bei priedų maišelyje esančias dalis.

1. Atsukite viršutinio vyrio dangtelį ir atjunkite durelių jungiklio bei laidų jungtis.
2. Atsukite viršutinį vyrį.
3. Atsuktuvu išimkite kaištį, apverskite vyrio laikiklį ir vėl įstatykite kaištį.
4. Perkelkite durelių jungiklį iš dešiniojo vyrio dangtelio į kairįjį dangtelį iš priedų maišelio.
5. Perkelkite viršutinį kairįjį dangtelį į dešinę pusę.
6. Nuimkite viršutines dureles, atsukite vidurinį vyrį ir nuimkite apatines dureles.
7. Perkelkite vyrių angų dangtelius iš kairės pusės į dešinę.
8. Atsukite apatinį vyrį ir nuimkite reguliuojamas kojeles iš abiejų pusių.
9. Išimkite apatinio vyrio kaištį, apverskite laikiklį ir vėl jį sumontuokite.
10. Apatinį vyrį sumontuokite kairėje pusėje ir prisukite abi reguliuojamas kojeles.
11. Nuimkite pagalbinius durelių uždarymo elementus nuo abiejų durelių apačios ir sumontuokite priedų maišelyje esančius kairės pusės elementus.
12. Nuimkite šaldytuvo ir šaldiklio durelių tarpines, pasukite jas 180° ir vėl sumontuokite.
13. Sumontuokite apatines dureles, sureguliuokite jų padėtį ir pritvirtinkite vidurinį vyrį.
14. Sumontuokite viršutines dureles. Patikrinkite, ar jos sulygiuotos su korpusu ir tarpinė sandariai priglunda, tada tvirtai prisukite viršutinį vyrį.
15. Sujunkite durelių ir korpuso laidų jungtis, prijunkite durelių jungiklio kontaktus ir uždėkite viršutinio vyrio dangtelį.

IV. ĮRENGIMAS

Reikalavimai vietai

- Palikite pakankamai vietos durelėms atidaryti ir bent po 50 mm tarpus abiejose prietaiso pusėse.

Modeliams ETA275090000E / ETA275090010E / ETA275090020E gamintojo schemoje nurodyta: A 550 mm, B 585 mm, C 180 mm, D/E/F po 50 mm, G 1100 mm, H 1135 mm, durelių atidarymo kampas I - 135°.

Išlyginimas ir vieta

- Prietaisą išlyginkite dviem priekinėmis reguliuojamomis kojelėmis. Neišlyginto prietaiso durelės ir magnetiniai sandarikliai gali nepriglusti tinkamai.
- Prietaisą statykite atokiau nuo radiatorių, katilų, viryklių ir tiesioginių saulės spindulių. Užtikrinkite laisvą oro cirkuliaciją už prietaiso.
- Jei virš prietaiso yra spintelė ar kita konstrukcija, palikite ne mažesnį kaip 50 mm tarpą.
- Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas įmontuoti.
- Prietaisas neskirtas naudoti didesniame nei 2000 m aukštyje virš jūros lygio.

Klimato klasės pagal vardinę lentelę: SN 10-32 °C; N 16-32 °C; ST 16-38 °C; T 16-43 °C.

ĮSPĖJIMAS!

Po įrengimo maitinimo kištukas turi likti lengvai pasiekiamas, kad prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo elektros tinklo.

Elektros prijungimas

- Prieš jungdami patikrinkite, ar vardinėje lentelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka elektros tinklą.
- Prietaisas turi būti įžemintas. Jei lizdas neįžemintas, dėl atskiro įžeminimo kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

V. KASDIENIS NAUDOJIMAS

Pirmasis naudojimas

- Prieš pirmą naudojimą vidų ir priedus išplaukite drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu ir gerai išdžiovinkite.
- Nenaudokite abrazyvinių miltelių ar agresyvių valiklių.

Šaldytuvo temperatūros nustatymas

Prietaisą prijungus prie tinklo vidaus temperatūrą valdo termostatas. Gamintojo instrukcijoje nurodytos padėtys:

- COLD - aukščiausia (šilčiausia) temperatūra.
- COLDER - įprasta temperatūra (rekomenduojama).
- COLDEST - žemiausia (šalčiausia) temperatūra.
- OFF - šaldytuvas ir šaldiklis neveikia.

Esant labai aukštai aplinkos temperatūrai arba dažnai atidarant dureles, nustatyta vidaus temperatūra gali būti nepasiekta.

Šaldiklio temperatūros nustatymas

Šaldytuvo skyriuje esantis slankiklis reguliuoja šaldiklio temperatūrą. Vienoje kraštinėje padėtyje temperatūra bus aukštesnė, kitoje - žemesnė. Įprastam naudojimui rekomenduojama vidurinė padėtis.

Maisto laikymas

- Daržoves ir vaisius laikykite jiems skirtame stalčiuje.
- Žalią mėsą, paukštieną ir žuvį trumpam laikymui laikykite apatinėje lentynoje tinkamuose induose.
- Pieno produktus ir kiaušinius laikykite vidurinėse lentynose / tam skirtose durelių lentynėlėse.
- Paruoštą maistą ir atidarytas pakuotes laikykite viršutinėse lentynose, uždengtas arba supakuotas.
- Durelėse laikykite produktus su natūraliais konservantais, gėrimus, padažus ir pan.; greitai gendančių produktų ten nelaikykite.

Šaldymas ir užšaldymas

- Šaldiklio skyrius tinka šviežiam maistui užšaldyti ir ilgai laikyti šaldytus produktus.
- Didžiausias per 24 valandas užšaldomas kiekis nurodytas vardinėje lentelėje.
- Užšaldymo procesas trunka apie 24 valandas; tuo metu nedėkite papildomo didelio kiekio šviežių produktų.
- Produktus užšaldykite mažomis porcijomis, sandariai supakuotus.
- Neleiskite šviežiam neužšaldytam maistui liestis su jau užšaldytu maistu.
- Atitirpintas maistas greitai genda ir jo pakartotinai neužšaldykite, nebent jis prieš tai buvo termiškai apdorotas.

Atitirpinimas ir ledukai

- Giliai užšaldytus produktus galima atitirpinti šaldytuve arba kambario temperatūroje, atsižvelgiant į turimą laiką.
- Mažus gabalėlius galima pradėti gaminti dar užšaldytus; gaminimas užtruks ilgiau.
- Prietaisas gali būti komplektuojamas su ledukų gaminimo padėklais.

Lentynos ir durelių lentynėlės

- Šaldytuvo lentynų aukštį galima keisti pagal poreikį.
- Durelių lentynėles galima išimti, palaipsniui stumiant jas gamintojo iliustracijoje parodyta kryptimi.

Valymas

ĮSPĖJIMAS!
Valant prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Nenaudokite garinio valytuvo.

- Vidų ir priedus reguliariai valykite minkšta šluoste ir drungnu vandeniu; po valymo viską gerai nusausinkite.
- Nenaudokite abrazyvinių valiklių, organinių tirpiklių ar rūgštinių priemonių, galinčių pažeisti plastiką.

LED apšvietimas ir NO FROST

- Vidaus apšvietimas yra LED tipo. Dėl keitimo kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

- Prietaisas turi NO FROST technologiją, todėl šaldiklyje šerkšnas neturėtų kauptis. Perteklinė drėgmė pašalinama automatiškai.

VI. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!
Prieš šalindami triktis atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Darbus, kurie neaprašyti šioje instrukcijoje, turi atlikti kvalifikuotas specialistas.

Įprasto veikimo metu gali girdėtis kompresoriaus ir šaltnešio cirkuliacijos garsai - tai nėra gedimas.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Termostatas nustatytas į OFF / kištukas neįjungtas / suveikė saugiklis ar automatinis jungiklis / sugedęs lizdas	Pasirinkite veikimo padėtį; įjunkite kištuką; patikrinkite saugiklį; dėl lizdo kreipkitės į elektriką.
Maistas per šiltas	Netinkamas temperatūros nustatymas; durelės ilgai buvo atidarytos; per 24 val. įdėta daug šilto maisto; prietaisas arti šilumos šaltinio	Nustatykite žemesnę temperatūrą; dureles laikykite atidarytas kuo trumpiau; laikinai pasirinkite šaltesnę padėtį; patikrinkite įrengimo vietą.
Prietaisas šaldo per stipriai	Nustatyta per žema temperatūra	Laikinai nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Neįprasti garsai	Prietaisas neišlygintas; liečiasi su siena; galinė detalė liečiasi su kita dalimi	Sureguliuokite kojeles; atitraukite prietaisą; jei saugu, atsargiai pašalinkite besiliečiančių dalių kontaktą.
Vanduo ant grindų	Užsikimšusi vandens nutekėjimo anga	Išvalykite nutekėjimo angą pagal valymo nurodymus.
Šoninis skydas šiltas	Kondensatorius įrengtas skydelyje	Tai normalu.

VII. TECHNINIAI DUOMENYS

- Techniniai duomenys pateikti prietaiso vardinėje lentelėje (viduje arba galinėje dalyje) ir energijos vartojimo efektyvumo etiketėje.
- Gaminio informacijos lapą ir naudojimo instrukciją galima rasti gamintojo interneto svetainėje.
- Energijos etiketėje esantis QR kodas nukreipia į konkretaus modelio informaciją ES EPREL duomenų bazėje.
- Energijos etiketę saugokite kartu su naudojimo instrukcija ir kitais su prietaisu pateiktais dokumentais.
- Modelio pavadinimas / gaminio numeris nurodytas vardinėje lentelėje ir energijos etiketėje.
- Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius parametrus.

VIII. KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR SERVISAS

- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Kreipdamiesi į įgaliotą servisą pasiruoškite modelio pavadinimą / gaminio numerį ir serijos numerį (SN).
- Šie duomenys pateikti vardinėje lentelėje arba šalia jos esančioje etiketėje.
- Tam tikrų pasirinktų komponentų originalios atsarginės dalys tiekiamos bent 7 arba 10 metų nuo paskutinio modelio vieneto pateikimo rinkai, priklausomai nuo komponento tipo.

ĮSPĖJIMAS!
Sudėtingesnę techninę priežiūrą ir darbus prietaiso viduje turi atlikti profesionalus servisas. Nesilaikant gamintojo nurodymų gali būti prarasta teisė į garantinį remontą.

Gamintojo informacija ir servisas: www.etasince1943.com; garantijos ir remonto informacija: www.eta.cz/servis-eu.